



Warunki użytkowania dostarczonego papieru / tektury

Warunki dotyczące transportu wewnętrznego i składowania dostarczonego papieru / tektury (łącznie z ich akcesoriami) mają wpływ na zachowanie się włókien (łamliwość, zmiana struktury, rozciąganie itp.), które mogą wpływać na ich działanie podczas użytkowania. Dlatego też transport wewnętrzny i składowanie papieru / tektury (łącznie z ich akcesoriami) musi odbywać się w takich warunkach, aby zapewnić zachowanie ich właściwości fizycznych, a także zagwarantować ich właściwe użycie. Wygląd materiałów papierowych / tektury (łącznie z ich akcesoriami) może z czasem ulec pogorszeniu.

Transport materiałów papierniczych / tekturowych :

- Piętrowanie palet:
 - opakowania z tektury falistej:
 - tylko palety posiadające drewnianą przekładkę na górze mogą być piętrowane
 - palety z opakowaniami z tektury falistej nie mogą być piętrowane
 - opakowania z tektury litej: zakaz piętrowania
- Zakaz przewozu w tym samym pojeździe produktów nieobojętnych, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zanieczyszczenia materiałów papierowych / tektury
- Zakaz umieszczania na paletach produktów, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia
- Zakaz rozpakowania palety i / lub otwierania kartonów zawierającej materiały papierowe / tekturę
- Korzystanie z zamkniętych lub całkowicie zakrytych plandek ciężarówek, w dobrym stanie technicznym i czystych (podłogi i plandeki)

Składowanie materiałów papierniczych / tekturowych :

Magazyny składowania muszą spełniać następujące wymagania:

- sucha i czysta powierzchnia składowania
- kontrola ryzyka zanieczyszczenia przez gryzonie i owady.

Minimalne wymagania dotyczące składowania materiałów papierniczych / tektury (łącznie z ich wszystkimi akcesoriami) można podsumować w następujący sposób:

- unikać temperatur poniżej -10°C i powyżej +35°C,
- przechowywać materiały papierowe / tekturowe z dala od źródeł znacznego ciepła i obszarów o dużych wahaniami temperatury,
- chronić materiały papierowe / tekturowe z dala od światła, pyłu i wody (niezależnie od źródła)
- utrzymywać wilgotność na poziomie 50%, nie osiągając nigdy poniżej 30% ani powyżej 80%.

Wymagania dotyczące używania dostaw papieru / tektury :

- Zarządzać paletami według systemu FIFO, aby zapewnić możliwość ich zidentyfikowania
- Przechowywać materiały papierowe / kartonowe przez maksymalny okres :
 - sześciu (6) miesięcy dla opakowań z litej tektury, złożonych (sklejonych) opakowań z tektury falistej i ulotek
 - jeden (1) rok dla niezłożonych (bez sklejenia) opakowań z tektury falistej
- Przechowywać elementy identyfikacyjne (etykiety, palety i / lub kartony zbiorcze) do momentu całkowitego wykorzystania palet w celu jak najdokładniejszego określenia lokalizacji i częstotliwości wszelkich nieprawidłowości lub informacji, które można wykorzystać.
- Zdjąć folię z palet i dostarczyć je pod linię produkcyjną na kilka godzin przed włożeniem na linię pakującą, aby opakowanie kartonowe dostosowało się do warunków, w jakich będzie używane.
- W przypadku opakowań kartonowych niesklejonych: przeciąć taśmy owijające palety tuż przed użyciem
- W przypadku ponownego wprowadzenia na magazyn materiałów papierowych / tekturowych: ponownie nałożyć na paletę drewnianą pokrywę i, jeśli to możliwe, ponownie owinąć palety folią stretch.

Specyfikacje jakościowe zatwierdzone między zakładami produkcyjnymi LGR Packaging a zakładami klientów mogą przewidywać dodatkowe i / lub szczegółowe specyfikacje.